LUNUX

UMRÜSTSATZ 032/033/036/037

Beispiellichtverteilung:



LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Leuchtmittel-Typ	LED-Module mit High-Power-LEDs	
Optisches System	schrägbreitstrahlende Lichtverteilung	breitstrahlende Lichtverteilung
Bemessungslichtstrom	1.000 lm - 3.250 lm (250 lm Schritte)	
Lichtausbeute	bis zu 120 lm/W	
Farbtemperatur	3.000 K | 4.000 K	
Farbwiedergabeindex (Ra)	>70	
Dimmung (Leistungssteuerung)	Wahlweise Steuerphase (50 % / 100 %), Dimmprofile oder DALI	
Bemessungslebensdauer bei (ta) 30°C	100.000h bei L80/B10	
Constant Light Output (CLO)	Optional	
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Bemessungsleistung	10 – 30 W	
Schutzklasse	SK I / SK II	
Betriebsspannung / Frequenz	220 – 240 V | 50 – 60 Hz	
Überspannungsfestigkeit (L-N / L|N-Erde)	6 kV | 8 kV	
INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN		
Zulässige Umgebungstemperatur (ta)	von -25 °C bis +35 °C	
WEITERE EIGENSCHAFTEN		
Zertifikat	CE	

CE

20181210_TDB_LUNUX_032_033_036_037_URS_DE_20181012DE